



AKKU Eisenbinder



20-39 mm

MAX[®] RB 397 (CE) 14.4 V Li-ion Akku

2000 Bindungen pro Akku-Ladung

- ▶ kpl. im Koffer, mit 2 Akku und Ladegerät, Halfter
- ▶ 20 - 39 mm
- ▶ mit Drehmomentschalter, bürsteloher Motor

NEU

inkl. 50 Drahtrollen



20-51 mm

MAX[®] RB 515 (CE)

kpl. im Koffer, mit 2 Akku und Ladegerät, Halfter

- ▶ 20 - 51 mm
- ▶ Wahlschalter für Wicklungen und Drehmoment

inkl. 50 Drahtrollen



20-65 mm

MAX[®] RB 655 (CE)

kpl. im Koffer, mit 2 Akku und Ladegerät, Halfter

- ▶ 20 - 65 mm
- ▶ mit Drehmomentschalter



inkl. 50 Drahtrollen

Technische Daten:	RB 397	RB 515	RB 655
Gewicht:	2,4 kg	2,4 kg	3,3 kg
Abmessungen:	305x105x290 mm	295x102x306 mm	340x100x340 mm
Bindungsgeschwindigkeit:	0,8 sec.	1,0 sec	0,8-1,1 sec.
Wicklungen pro Bindung:	3	3 - 4	1
Bindungen pro Rolle:	120	75 - 90	110 - 210
Bindungen pro Akkuladung:	3 Drahtrollen	2 - 3 Drahtrollen	2 - 3 Drahtrollen
Akku	JPL914 - 14.4V (Li-ion)	JP 409 (Ni-Cd)	JP 509 H (Ni-Mh)
<u>Drahtrollen</u>			
blank:	TW897A	TW897A	TW1525 (1,5mm)
verzinkt:	TW897A-EG	TW897A-EG	TW1525EG (1,5mm)



Alle Preise auf Anfrage!