



GALZNER
BAUMASCHINEN

TECHNISCHE STANDARDBESCHREIBUNG UND AUSSTATTUNG DER CONTAINER

Standardmaße:	L = 6058, B = 2438, H = 2800 mm (Innenhöhe = 2500 mm)
Farbausführung:	Rahmen: RAL 9002 grauweiss Wände: außen: RAL 9002 grauweiss innen: RAL 9002 grauweiss (es handelt sich um eine Standardfarbausführung, andere Farbausführungen möglich)
Rahmenkonstruktion:	selbsttragende geschlossene Konstruktion aus Stahl (versichert dreimalige Stapelbarkeit), geschweisst aus gebogenen (Blechstärke 3 oder 4 mm) und gewälzten Stahlprofilen - Qualität 11 373 (äquivalent zu St 37). Oberflächenbehandlung: 2-malige Grundierung, 2-mal lackiert mit PUR-Lack
Dach von oben:	verzinktes Trapezprofilstahlblech D=0,7 mm Mineralwolle 100 mm Dampfsperffolie JUTAFOL N 170 Al Holzspanplatte beidseitig weiss laminiert 10 mm Dachbelastung 1,6 kN/m ² Übergang Decke/Wände - weiße Plastik-Stossleisten Regenwasserabfluss mittels umlaufenden Dachrinnensystem mit externen Regenrinnen mit PVC-Röhren
Fußboden von oben:	Standardweise PVC-Fußbodenverlegung NOVOFLOR Holzspanplatte 22 mm (Zementplatte CETRIS 22 mm in Sanitärräumen) Dampfsperffolie FATRAPAR D=0,2 mm Mineralwolle 80 mm verzinktes Stahlblech profiliert D=0,55 mm Fußbodenbelastung 2,5 kN/m ² Übergang Fußboden/Wände - braune Plastik-Stossleisten
Außenwände:	selbsttragende wasserbeständige Sandwichwandplatten der Stärke 50 mm PUR-Hartschaum
Innentrennwände:	75 mm Stärke, Rahmenkonstruktion aus Holzlatten 55 mm, auf beiden Seiten mit weiß-laminierter Holzspanplatte 10 mm belegt, mit 40 mm Mineralwolle-Füllung
Sanitärkabine:	B = 18 mm, 160 mm ober dem Fußboden die Trennwand besteht aus einer beidseitig weiß-laminierten Holzspanplatte
Außentüre:	800 x 1970 mm, aus Stahlblech, mit PUR-Schaumwärmedämmung, mit Zylinderschloss, weißer Plastbeschlag mit Klinke, drei Schlüssel
Innentüre:	800 x 1970 mm, INTACRYL-Folie weiß, mit Dosenschloss, weißer Plastbeschlag mit Klinke

- Fenster: 1200 x 1200 mm, Plaste weiß, mit Dreh/Kippbeschlag,
ISO-Verglasung klar, $u=1,4 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, mit Vorfensterplastrollade weiß
900 x 1200 mm, Plaste weiß, mit Dreh/Kippbeschlag,
ISO-Verglasung klar, $u=1,4 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, mit Vorfensterplastrollade weiß
1800 x 1200 mm, Plaste weiß, mit 2xDreh/Kippbeschlag,
ISO-Verglasung klar, $u=1,4 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, mit Vorfensterplastrollade weiß
600 x 420 mm, Plaste weiß, mit Kippbeschlag,
ISO-Verglasung undurchsichtig, $u = 1,4 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
- Elektroausstattung: Steckdosen in Standardausführung und IP 54
Lichtausschalter in Standardausführung und IP 54
Leuchtröhrkörper je 1x18W, 2x36W in Standardausführung, Raster und IP 54
Glühlichter 60 W in Standardausführung und IP 54
Wandelektrokonvektoren mit Leistung 2 kW, 1 kW, 0,5 kW
Durchlaufheisswasserspeichererhitzer, 10 l
Boiler TATRAMAT
Wandventilatoren RODIN Ø 100 mm
Wandklimaanlage FUJITSU
Schutzgeräteschränke mit betreffenden Schutzgeräten
Der elektrische Strom kommt aus der Außensteckdose CEE 400V/32A/5P
oder durch einen Fußboden- oder Wanddurchgang.
(die Grundfarbe der Elektroausstattung ist weiss)
- Sanitärausstattung: WC-Becken mit Spüler, mit Toilettenpapierhalter
Waschbecken in Standardausführung mit Batterien, mit Spiegel und
Ablageflächen
Pissoire mit Schirmwänden und Druckabspülung
Duschboxen mit Batterien, mit Plastikvorhängen, Einlass im Duschbereich
(die Grundfarbe der Sanitärausstattung ist weiss)
- Miniküchenzeile: 1 Stück Kocher mit zwei Kochplatten
1 Stück Geschirrwashbecken mit Abtropfplatte (rostfrei)
1 Stück Einbauschränk
1 Stück Oberkasten
(als Grundmaterial wurde die Holzspanplatte in den Farbtönen Erle, Buche,
Birnholz u.a. verwendet)

