

AV 204 / 208 / 215 / 315 / 322 / 437 / 455

*Eine Wellenlänge voraus*



**Verschleißfeste  
Tauchmotorpumpen  
für Schmutz-  
und Abwasser  
mit Freistromlaufrad**

## Verschleißfeste Tauchmotorpumpen für Schmutz- und Abwasser mit Freistromlaufrad

Tauchmotorpumpen der Baureihe AV werden zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie Schlämmen im Bau- und Industriebereich eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von 35 bis 50 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen.

Für den Einsatz in abrasiven Medien können die Pumpen optional mit einer Gummipanzerung sowie einem Rührwerk ausgerüstet werden.

Typ	Druckabgang	Motorleistung	Nennstrom	Max. Förderhöhe	Max. Fördermenge	Freier Durchgang	Gewicht
	AG	kW	A	m	m <sup>3</sup> /h	mm	
AV 204 S(A)	2"	0,40	4	8	19,2	35	13
AV 208 S(A)	2"	0,75	6	12,5	27,6	35	18
AV 215 S/T	2"	1,50	11,3 (S) 3,5 (T)	17,5	39,0	35	33
AV 315 S/T	2"	1,50	11,3 (S) 3,5 (T)	17,5	39,0	35	33
AV 322 T	3"	2,20	5,2	19,5	45,0	35	34
AV 437 T	4"	3,70	8,6	23,5	72,0	50	56
AV 455 T	4"	5,50	12	29,5	84,0	50	62



Gesellschaft m.b.H.

5162 Obertrum a. See, Handelsstraße 14  
Tel. 0 62 19 / 80 65, Fax 0 62 19 / 80 65-9  
www.alzner.at office@alzner.at

### Lieferumfang:

Pumpe mit integriertem Bodenstützring, Druckabgang inkl. Storz-Festkupplung

### Zubehör:

Motorschutzstecker, Schläuche, Schaltanlagen

